

# FREIOTHERM

## ETL-Verdünnung (rozcieńczalnik) 400910

➤ do gatunków farb elektroforetycznych

<b>Dane techniczno- fizyczne</b>	<b>Spoivo srodków rozpuszczajacych</b>	butylo- glikol
	<b>Gestosc</b> oznaczenie teoretyczne	0,90 g / ml + / - 0,05
	<b>Granica zaplonu</b>	67 °C

**Magazynowanie**  
W oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu co najmniej 5 miesięcy. Składować w temperaturze od 15 do 20 ° C. Opakowania otwarte należy jak najszybciej zużyć. Data przydatności do użytku widnieje na etykiecie. Składowanie produktu po upływie jego terminu ważności nie jest jednoznaczne z niemożliwością jego dalszego stosowania. W takim przypadku należy jednak koniecznie, ze względu na zabezpieczenie jakości, sprawdzić właściwości danego produktu.

**Technologia i zastosowanie**  
**Lakierowanie**  
Wdrażać, poprzez intensywne wymieszanie z materiałem kąpieli elektroforetycznej

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy**  
W kontakcie z farbami należy przestrzegać obowiązujących przepisów regulujących wietrzenie pomieszczeń, a także bezpieczeństwo i higienę pracy. Blizsze informacje na temat substancji niebezpiecznych, dane techniczne i wskazówki dotyczące zdrowia i środowiska znajda Państwo w naszych kartach bezpieczeństwa.

**Wskazówki specjalne**  
**Warunki badan**  
Powyzsze informacje opieraja sie na znajomosci produktow i na doswiadczeniach. Na sam proce nie mamy wplywu. Na wypadek dalszych pytan jestesmy do Panstwa dyspozycji.

Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych to wytyczne, które nie stanowią specyfikacji.